



1 / 3

- kör-keresztmetszet?, PVC szigetelés? koaxiális kábel, 4 vezet?érrel, kevlár maggal és küls? véd?bevonattal
- 1 cm-enkénti beosztás közvetlenül a kábelre nyomtatva, karcolódást gátló átlátszó poliuretán bevonattal
- kábelátmér? 4.7 mm
- 10 mm átmér?]? rozsdamentes acél szonda, gumi öntvénnel, a flexibilitás céljából szegmentált rozsdamentes acél nehezékekkel
- vízhatlanul szigetelt elektronika
- érzékenységet állító csavar a különböz? vezet?képesség? vizekhez történ? adaptációhoz
- robosztus kialakítás
- acél váz
- PVC kábeldob
- hordfogantyú
- szalaglefutást gátló dobfék
- Rendelhet? standard kábelhosszak: 30 – 500 m. Külön kérésre nagyobb hosszal is rendelhet?
- áramellátás 1 db cserélhet? 9V elemr?!

{tab=title="M?szaki specifikáció"}

modell	kábelhossz	kábeldob	méretek	tömeg	cikkszám
BFK-30	30 m	PVC	25 cm x 18 cm x 35 cm	1,5 kg	FRE-019-000
BFK-50	50 m	PVC	25 cm x 18 cm x 35 cm	2 kg	FRE-020-000
BFK-100	100 m	PVC	25 cm x 18 cm x 35 cm	3 kg	FRE-021-000
BFK-150	150 m	METAL	32 cm x 22 cm x 40 cm	5 kg	FRE-022-000
BFK-200	200 m	METAL	32 cm x 22 cm x 40 cm	6 kg	FRE-023-000
BFK-300	300 m	PVC	49 cm x 36 cm x 59 cm	13 kg	FRE-024-000
BFK-400	400 m	PVC	49 cm x 36 cm x 59 cm	15 kg	FRE-025-000
BFK-500	500 m	PVC	49 cm x 36 cm x 59 cm	17 kg	FRE-026-000

{tab=title="Szabványok"}

Szabványok

- ISO 4373:2008 Hydrometry — Water level measuring devices
- ISO 21413:2005 Manual methods for the measurement of a groundwater level in a well

{tab=Letöltés}

Használati utasítás

Letöltéshez kérjük kattintson az alábbi linkekre!

[PASI BFP, BFM és BFK típusú vízszintmér?k használati utasítása](#)

{/tabs}

Üzenetküldés - érdekl?dés, ajánlatkérés

Az alábbi gombra kattintva, és a megjelen? formanyomtatvány mez?it kitöltve küldhet nekünk üzenetet, melyben kérhet a termékr?l ismertet?t, b?vebb információt, árajánlatot, stb.
Kérjük, üzenetében feltétlenül nevezze meg a terméket.

[Üzenet küldése](#)

Egység a dobozban: 1

Vélemények

Még senki nem nyilvánított véleményt erről a termékről.